











## Sugearme m/tilbehør

Produkt	Dimension	Rækkevidde	Beskrivelse	Vægt
<b>Punktsugearme</b>    	Ø100	1,5 m	Standard m/tragt og spjæld	9,5 kg.
	Ø100	2,0 m	Standard m/tragt og spjæld	10,6 kg.
	Ø125	2,0 m	Standard m/tragt og spjæld	11,4 kg.
	Ø125	3,0 m	Standard m/tragt og spjæld	13,3 kg.
	Ø160	2,0 m	Standard m/tragt og spjæld	19,2 kg.
	Ø160	3,0 m	Standard m/tragt og spjæld	22,4 kg.
	Ø160	4,0 m	Standard m/tragt og spjæld	23,2 kg.
	Ø160	2,0 m	Standard m/tragt og spjæld samt halogenlys, lyssensor, on/off kontakt	20,3 kg.
	Ø160	3,0 m	Standard m/tragt og spjæld samt halogenlys, lyssensor, on/off kontakt	23,7 kg.
	Ø160	4,0 m	Standard m/tragt og spjæld samt halogenlys, lyssensor, on/off kontakt	24,7 kg.
	Ø200	2,0 m	Standard m/tragt og spjæld	24,2 kg.
	Ø200	3,0 m	Standard m/tragt og spjæld	26,2 kg.
	Ø200	4,0 m	Standard m/tragt og spjæld	28,9 kg.
	Ø200	2,0 m	Standard m/tragt og spjæld samt halogenlys, lyssensor, on/off kontakt	25,3 kg.
	Ø200	3,0 m	Standard m/tragt og spjæld samt halogenlys, lyssensor, on/off kontakt	27,5 kg.
	Ø200	4,0 m	Standard m/tragt og spjæld samt halogenlys, lyssensor, on/off kontakt	30,4 kg.
<b>Vægbeslag</b> 	Ø125		Standard	4,8 kg.
	Ø160		Standard	5,6 kg.
	Ø200		Standard	9,4 kg.
<b>Overgang til rørsystem</b> 	Ø125		Standard	
	Ø160		Standard	
	Ø200		Standard	

Produkt	Dimension	Rækkevidde	Beskrivelse	Vægt
<b>Forlængerarm</b>  	Ø160		Standard længde 2,0 m	88,0 kg.
	Ø160		Standard længde 3,5 m	106 kg.
	Ø160		Standard længde 3,5 m	185 kg.
	Ø200		Standard længde 2,3 m	110 kg.
	Ø200		Standard længde 3,5 m	132,5 kg.
	Ø200		Standard længde 5,7 m	231,5 kg.
<b>Ventilatorer</b>  For direkte montering på punktsugearm    Større ventilatorer til centrale løsninger, eventuelt også med filter, leveres på forespørgsel.  Kan omformes til 1x230V eller 3x220V.	Ø160 / Ø160		Ind- og udløb, Spænding 3 x 400V Motoreffekt 0,55 kW Kapacitet 1.200 m <sup>3</sup> /h Lydniveau 67 dB/A Vægt 22 kg.	
	Ø160 / Ø200		Ind- og udløb, Spænding 3 x 400V Motoreffekt 1,1 kW Kapacitet 1.600 m <sup>3</sup> /h Lydniveau 68 dB/A Vægt 28 kg.	
	Ø200 / Ø200		Ind- og udløb, Spænding 3 x 400V Motoreffekt 1,5 kW Kapacitet 2.000 m <sup>3</sup> /h Lydniveau 70 dB/A Vægt 30 kg.	
<b>Trykluftrensede patronfiltre</b>  	Filtre fremstilles efter den enkelte opgave. <ul style="list-style-type: none"> <li>- kapacitet fra 3.000 - 100.000 m<sup>3</sup>/h.</li> <li>- automatisk rensning af filtre med trykluft.</li> <li>- inspektionslåger for nem adgang til filterskift.</li> <li>- støvspande med snaplås og hjul</li> </ul>			
<b>Installation og montage</b> 	Ventherm producerer og installerer komplette udsugningsanlæg med indblæsnings- og udsugningsventilatorer, filtersystemer, kanalsystemer og automatik. Tilbud gives fra sag til sag. Kontakt Ventherm på telefon (+45) 62 63 18 68 eller <a href="mailto:info@ventherm.dk">info@ventherm.dk</a>			